



Фальцевально-склеивающая машина PENGUIN 1150

Особенности машины

Высокопроизводительная фальцевально-склеивающая машина для широкого диапазона материалов. Может работать как с коробочным картоном хром-эрац так и с гофрокартоном профиля «В».

Машины серии PENGUIN это профессиональное решение для производства коробок средних и больших размеров. Отличительной особенностью машин этой серии является наличие приводных верхних и нижних роликовых кареток, которые могут передвигаться в продольном направлении.



Верхняя приводная роликовая каретка

Высокая точность проводки материала обеспечивается за счет верхней приводной каретки и надежному прижиму к нижним ремням, что исключает перекося заготовок и не допускает проскальзываний.



Скоростной эквалайзер

Специальный эквалайзер скоростного режима обеспечивает точную синхронизацию между скоростями ремней секции подачи и предфальцовки. Настройки модуля также позволяют устанавливать зазор заданного размера между заготовками.



Система выравнивающих направляющих

Благодаря системе направляющих заготовки выходящие из секции подачи выравниваются по боковой планке, что обеспечивает высокую точность дальнейшей обработки.



Устройство Twist-free

Устройство гарантирует корректную работу с широкими, но узкими заготовками на высокой скорости, обеспечивая выравнивание перед обжимным конвейером.

Крой	Модель	АхВ Max (Min), мм
	1150W	1150 x 900 (240 (150) x 100)
	1200W	1200 x 900 (240 (150) x 100)
	1300W	1300 x 900 (240 (150) x 100)
	1150W	840 x 900 (160 (120) x 200)
	1200W	840 x 900 (170 (130) x 200)
	1300W	840 x 900 (170 (130) x 200)
	1150W	1150 x 900 (250 (200) x 120)
	1200W	1200 x 900 (250 (200) x 120)
	1300W	1300 x 900 (250 (200) x 120)

Обрабатываемый материал	Картон	
	Гофрокартон, профиль G-, F-, E-, B-	
Привод	Толчковая скорость	30 м/мин
	Механическая скорость	20 – 400 м/мин
	Мощность двигателя	18.5 кВт
Клеевой аппарат	Нижний	Дисковый
	Верхний	Дисковый или форсуночный
Габариты (Ш x Д)	1150W	1438 x 17100 мм
	1200W	1488 x 17100 мм
	1300W	1588 x 17100 мм

Секция фальцовки с дисковыми клеевыми аппаратами



Секция обжима и приемки



* Все характеристики являются справочными и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.