


Фальцевально-склеивающая машина LION 1400

Особенности машины

Фальцевально-склеивающие линии серии LION самые современные и универсальные машины, позволяющие эффективно работать с заготовками как из картона, так и из гофрокартона.

Это профессиональное решение с высокой степенью автоматизации, благодаря чему на машинах серии LION выгодно работать даже с небольшими тиражами продукции.



Секция подачи с двумя самонакладами (опция)

Два независимых стола самонаклада позволяют делать вложения в коробку или склеивать две заготовки сложенные вместе. Опция доступна только для моделей серии LION и BUFFALO.



Система финального выравнивания

Данный модуль предотвращает эффект появления «рыбьих хвостов» при склейке коробок из микро и гофрокартона.








Компьютеризированная система настройки (опция)

Все секции, начиная с секции подачи и до секции опрессовки, автоматически настраиваются по заданным значениям. Данные вводятся с сенсорного монитора, сохраняются и могут быть использованы снова при следующих заказах. Система обеспечивает быструю и качественную переналадку независимо от квалификации оператора.



Устройство для предотвращения перекоса заготовок в секции фальцовки

Автоматическая система выравнивания использует принцип остановки заготовки передними упорами и выравнивания задними стелкателями. Устройство наиболее актуально при склейке горячим клеем, когда выравнивание необходимо осуществить в короткое время пока клей окончательно не остыл.

Крой	Модель	АхВ Max (Min), мм
	1300	1300 x 800 (280 x 120)
	1400	1400 x 900 (340 x 100)
	1700	1700 x 1100 (400 x 150)
	1300	1000 x 800 (180 x 200)
	1400	1000 x 900 (220 x 200)
	1700	1000 x 1100 (260 x 200)
	1300	1300 x 800 (280 x 150)
	1400	1400 x 900 (340 x 150)
	1700	1640 x 1100 (420 x 150)
	1300SV	800 x 700 (220 x 150)
	1400SV	900 x 900 (250 x 200)
	1700SV	1200 x 900 (300 x 200)
	1300SV	1150 x 800 (380 x 180)
	1400SV	1350 x 900 (440 x 200)
	1700SV	1650 x 900 (530 x 200)

Обрабатываемый материал	Картон	
	Гофрокартон, профиль G-, F-, E-, B-, A-, E&B (двойной)	
Привод	Толчковая скорость	30 м/мин
	Механическая скорость	20 – 400 м/мин
	Мощность двигателя	15 кВт
Клеевой аппарат	Нижний	Дисковый
	Верхний	Дисковый или форсуночный
Габариты (Ш x Д)	1300	1650 x 21275 мм
	1400	1750 x 21275 мм
	1700	2050 x 21275 мм

Секция подачи



Секция окончательной фальцовки



* Все характеристики являются справочными и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.